



L/CI SBR

SOFFABDRUCK AUF 2 SEITEN

TOILÉE SUR DEUX FACES IMPRESSION TOILE



- Geeignet für aktuelle Anwendungen.
Convient aux usages courants.







ANWENDUNG EMPLOI

Geeignet für Anwendungen, bei denen keine spezielle Resistenz gegen Verwitterung, öle oder Wärme erforderlich ist.

Oberfläche: I.T./I.T.

Convient à l'utilisation courante ne nécessitant aucune résistance particulière aux intempéries, huiles et chaleur.

 mm		STOCK	 m	 m
1,5	1	✓	1,4	10
2	1	✓	1,4	10
2,5	1	--	1,4	10
3	1	✓	1,4	10
4	1	--	1,4	10
4 ÷ 8	2	✓	1,4	10
10	2	--	1,4	10
12 ÷ 20	2	--	1,4	5
25 ÷ 50	2	--	1	1



HÄRTE DURETÉ

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



ZUGFESTIGKEIT CHARGE DE RUPTURE

Norme / Norms:
ASTM D412

40 kg/cm²



DEHNUNG ALLONGEMENT

Norme / Norms:
ASTM D412

200%



1,5 gr/cm³



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F