



- Ottimo per industria legno, ceramica e farmaceutica.**  
**Great for the wood, ceramic and pharmaceutical industries.**
- Eccellente resistenza all'abrasione.**  
**Excellent resistance to abrasion.**



## IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo all'aspirazione di polveri abrasive in genere. Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, ceramica e farmaceutica.

Suitable for suction of abrasive dust. Particularly used for the car bodies and in wood, ceramic and pharmaceutical industries.

## STRUTTURA BODY

<b>A</b>	<b>Materiale Material</b>	Poliuretano. Polyurethane.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Spirale di acciaio armonico zincato. Built-in steel spiral.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Corrugata. Outside corrugated.
	<b>Superficie Surface</b>	Trasparente con spirale zincata. Transparent, galvanized steel spiral.

50	-	-	-	0,2	285	35	20
60	-	-	-	0,15	255	42	20
63	-	-	-	0,13	277	44	20
70	-	-	-	0,13	300	55	20
76	-	-	-	0,10	320	57	20
80	-	-	-	0,1	340	60	20
90	-	-	-	0,09	380	67	20
100	-	-	-	0,09	410	75	20
110	-	-	-	0,07	480	82	20
120	-	-	-	0,07	550	90	20
127	-	-	-	0,06	565	92	20
130	-	-	-	0,06	580	95	20
140	-	-	-	0,05	680	100	20
150	-	-	-	0,05	765	110	20
160	-	-	-	0,05	815	120	20
180	-	-	-	0,04	860	130	20
200	-	-	-	0,04	955	150	20
250	-	-	-	0,03	1150	180	10
300	-	-	-	0,02	1385	220	10
350	-	-	-	0,02	2030	250	10

## FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

- STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)
- STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)
- SSS - Fascetta salta spirale Spiral pipe clamp (pag. 224)



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**COMPRESSIBILITÀ ASSIALE AXIAL COMPRESSIBILITY:**  
8:1

**-40°C / +90°C**  
**-40°F / +194°F**

\* CONTATTO RIPETUTO MASSIMO DI 2 ORE ALLA TEMPERATURA MASSIMA DI 70°C MAX 70°C FOR 2 HOURS