



- **Hervorragende Saugkraft und Abgabe von Lebensmittel Flüssigkeiten.**
 Excellente capacité d'aspiration et de distribution de liquides alimentaires.
- **Universalschlauch.**
 Tuyau universel.
- **Extrem flexibel.**
 Extrêmement flexible

PVC



ANWENDUNG
APPLICATION

Universal- PVC- Schlauch geeignet für die Förderung und Absaugung von Lebensmittel Flüssigkeiten, gemäß der EU- Verordnung Nr. 10/2011 für A-B-C- Simulanzien. Durch die Stahldrahtspirale wird er extrem flexibel und die Transparenz macht es möglich den Durchgang der Flüssigkeit zu sehen.

Tuyau universel en PVC adapté au transport et à l'aspiration de liquides alimentaires, conformément au règlement européen n° 10/2011 sur les simulants A-B-C. La spirale en fil d'acier le rend extrêmement flexible et sa transparence permet de voir le passage du liquide.



STRUKTUR
STRUCTURE


A	Material Matériau	Flexibler, starker, glatter, transparenter PVC- Schlauch. Tuyau flexible, solide, lisse et transparent en PVC.
B	Einlage Couche intérieure	In die Schlauchwand eingearbeitete Spirale aus Stahldraht. Spirale en fil d'acier incorporée dans la paroi du tuyau.
C	Decke Revêtement	Transparentes PVC. PVC transparent.
	Oberfläche Couverture	Glatt und transparent. Lisse et transparent.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	2,9	7	21	0,85	160	20	60/30
12	2,8	7	21	0,85	180	25	60/30
13	2,8	6	18	0,85	190	27	60/30
14	2,8	6	18	0,85	200	30	60/30
16	2,8	6	18	0,85	225	35	60/30
18	3,2	6	18	0,85	280	40	60/30
19	3,1	5	15	0,85	310	42	60/30
20	3,5	5	15	0,85	340	50	60/30
22	3,6	5	15	0,85	370	55	60/30
25	4,3	5	15	0,85	510	60	60/30
30	4,2	4,3	13	0,85	565	70	60/30
32	3,9	4,3	13	0,85	650	75	30
35	4,1	4	12	0,85	730	80	30
38	4,2	4	12	0,85	800	90	30
40	4,4	3	9	0,85	870	95	30
45	4,8	3	9	0,78	1100	105	30
50/51	4,8	3	9	0,78	1200	125	30
60	6,1	2,5	7	0,68	1650	135	30
63	6,4	2,5	7	0,68	1950	150	30
70	6,6	2	6	0,68	2200	180	30
75/76	7	2	6	0,68	2500	195	30
80	6,7	2	6	0,68	2700	220	30
90	6,7	2	6	0,68	3000	260	30
102	6,5	2	6	0,59	3400	300	30



EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
 STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



NORME NORMES :
 REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C
 ISO 1307
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
 DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F