



ABRIEBBESTÄNDIGES BAND BANDE ULTRA ANTI-ABRASIVE

Produkt in Übereinstimmung mit den Normen / Fabriqué conformément aux normes
DIN 22102



- **45 mm³ ABRIEB**
45 mm³ RÉSISTANCE À L'ABRASION
- **EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG
GEGEN ABNUTZUNG**
UNE INCROYABLE RÉSISTANCE À L'USURE
RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À L'USURE



ANWENDUNGSBEREICHE DOMAINES D'APPLICATION

- Glas
- REA-Gips
- Stark reibendes Material
- Metallschrott
- Verre
- Plâtre Rea
- Matériau très abrasif
- Ferraille



BESCHREIBUNG DESCRIPTION

UNIGLASS ist ein Band mit einem speziellen Belag, der nicht nur Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (~45 mm³), sondern auch gegen Schnitte und Risse aufweist. Es wurde speziell für den Transport von hochabrasiven, scharfen und eckigen Materialien entwickelt.

UNIGLASS est une bande à revêtement spécial, très résistante pas seulement à l'abrasion (~45 mm³), mais aussi aux coupures et aux déchirures. Elle était spécialement conçue pour le transport de matériaux hautement abrasifs, tranchants et anguleux.



TYP TYPE						
			mm		kg/m ²	Ø mm
UNIGLASS 400	3 EP125	6+2	11,0	WH+	13,20	315/250



Auf Anfrage können wir Gleitbänder oder solche mit stärkeren Nutzlasten herstellen.

Sur demande nous pouvons produire des bandes rampantes ou bandes soumises à des charges plus élevées.



2400 mm



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F